



## VENTILADOR A BATERIA

# B215-Li

### B215-Li: Ventilador a batería intercambiable

Poderoso y ligero para una operación autónoma

Batería intercambiable

35 minutos de autonomía

### Totalmente autónomo

- No hay necesidad de un generador o una toma de corriente.
- Funciona con batería

### Compacto, móvil y con bajo nivel de ruido

- Compacto, con mango plegable
- Equipado con ruedas de 15 cm de diámetro
- B215-Li produce mucho menos ruido que los ventiladores a gasolina durante su funcionamiento.

### Más rápido de instalar que los ventiladores convencionales

- No hay que perder tiempo buscando una toma de corriente: Se enciende instantáneamente
- No hay cable: Evita cualquier accidente

### Batería intercambiable:

- Más flexibilidad con las baterías intercambiables. Se coloca un nuevo paquete de baterías en segundos y está listo para otra operación.
- La batería de litio de la B215-Li suministra suficiente energía para funcionar durante 35 minutos
- Un medidor está incorporado

### Beneficios:

- Inclinación ajustable de -10° a +20° con sistema de bloqueo
- Fácil de usar: sin controlador de velocidad: ON o OFF
- Alimentado por una batería de Li-ion de 82V - 5Amp
- Sólo 75 minutos de recarga



## Multiaplicación, se puede utilizar:

- para tácticas combinadas de PPV con otros ventiladores:
  - o Como relevo en un pasillo o en una escalera
  - o Para el ataque frente a una casa individual o la puerta de un apartamento para la ventilación ofensiva
- como un generador de espuma usando el adaptador de espuma (opcional)



## Características

Modelo	B215-Li
Referencia	I63.12.201 (solo ventilador, sin batería ni cargador)
Caudal al aire libre	27 930 m³/h
Caudal en AMCA 240	17 400 m³/h
Peso	22 Kg con la batería
Dimensiones An x Al x P	550x525x485
Hélice	420 mm
Autonomía	35 minutos a máxima velocidad
T° de uso	Temperatura de almacenamiento : -10°C a +40°C Temperatura de funcionamiento: de -15°C a +50°C Puede utilizarse en 30 minutos a -25°C si se almacena a +8°C como mínimo
Motor	800 W – Una sola velocidad
Alimentación	Batería intercambiable : Li-ion 82V – 5Amp
Tiempo de recarga	75 minutos para una carga completa
IP	IP55
Nivel de ruido	75 dB a 3m
Tipos de ventilación	PPV, PPV combinada

## Accesorios:

<b>Conducto de ventilación:</b> I60.20.152 = 5m de largo - diam. 430mm	<b>Adaptador de espuma de alta expansión:</b> I60.20.103 = entrada DSP40 con 35m de revestimiento de poliamida
<b>Cargador rápido externo:</b> I63.12.203 = 220V - 50/60 Hz - enchufes CE y GB I63.12.204 = 110V - 60 Hz - enchufes de EE.UU.	<b>Batería extraíble:</b> I63.12.202 = 5Ah – 82V Max, 72V Nom, 360Wh 2.6kg

## Reducción del costo para la propiedad:

Mantenimiento muy ligero debido al diseño robusto y a los materiales utilizados.

B215-Li: 5 años de garantía

Motor: 3 años de garantía

Batería: 3 años de garantía



ZF.03.361.ES.2