

ACCESSOIRES OPTIONNELS POUR LES ÉQUIPEMENTS DE RECHERCHE DE VICTIMES

POUR BOITIERS DE CONTRÔLE LEADER CAM / LEADER SEARCH / LEADER HASTY / LEADER SCAN

BATTERIE SEULE

Référence	D11.04.341
Type	Lithium ion. 37 Wh
Poids	300 gr



CHARGEUR + TRANSFORMATEUR POUR BOÎTIER DE CONTRÔLE

Dimensions du chargeur	H 10,5 x P 4,5 x L 3,5 cm
Poids du chargeur	200 gr
Tension d'entrée du chargeur	100 - 240 VAC / 50-60 Hz
Adaptateurs branchements internationaux	UK, EU, AUS, USA



BOÎTIER PACK PILES DE SECOURS

Référence	200 61 55
Poids avec 10 piles (non fournies)	300 gr



CASQUE AUDIO ANTI-BRUIT

Référence 1 paire d'écouteurs seule	200 63 82
-------------------------------------	-----------

OPTION DEUXIÈME CASQUE AUDIO ANTI-BRUIT

1 paire d'écouteurs livrée avec connecteur Y pour connecter simultanément 2 paires d'écouteurs sur le boîtier	D11.04.340
---	------------



PARE-SOLEIL

Référence	Pour Hasty, Cam et Scan : D11.04.339 Pour Search : D11.04.338
Matière	Mousse thermoformée avec sangles élastiques pour fixation au boîtier



BANDOULIÈRE

Référence	200 63 03
Matière	Tissu tressé fourni avec crochets de fixation
Longueur	120 cm



POIGNÉE / STRAP

Référence	200 61 97
Matière	Tissu tressé
Système de réglage	Velcro



ACCESSOIRES DEDIÉS AU DETECTEUR SISMIQUE

CAPTEUR (à l'unité)	
Capteur sans fil (avec 1 pique et 1 aimant)	D11.04.335
Capteur filaire (avec 1 pique et 1 aimant)	D11.04.336



POINTES (à l'unité)	
Référence	200 31 13
Fonction	Permet l'utilisation d'un capteur sur des sols mous
Matière	Acier



AIMANTS (à l'unité)	
Référence	200 35 14
Fonction	Permet l'utilisation d'un capteur sur débris métalliques
Matière	Acier



SONDE DE COMMUNICATION	
Référence	D11.04.337
Microphone / Haut-parleur	Oui
Matière	Inox
Diamètre	38 mm
Etanchéité	IP67
Fréquence de réponse	300 Hz à 3500 Hz
Longueur du câble	8 m
Type de câble	Câble orange anti-abrasion



ACCESSOIRES DEDIÉS À LA CAMÉRA DE RECHERCHE

BRAS ARTICULÉ AMOVIBLE	
Référence	200 66 21
Fonction	Système de fixation perche / boîtier
Matière	Ressort métallique rigide articulé
Poids	250 gr



BOUCHONS ÉTANCHES	
Référence	200 38 45
Fonction	Rend étanche la tête de caméra jusqu' à 2m de profondeur
Matière	Plastique + joint



EXTENSIONS	
Câble de 25m	D11.04.356
Câble de 90m sur touret	D11.04.348
Connecteurs	Métalliques
Type de câble	Câble orange anti-abrasion



CAMÉRA SUR TOURET	
Caméra orientable et déconnectable intégrant un système de communication avec 90m de câble sur touret	D11.04.346
Touret de 90 m de câble supplémentaires	D11.04.348



CAMÉRA ÉTANCHE SUR TOURET	
Caméra étanche (non orientable) à 90m de profondeur avec 90m de câble sur touret	D11.04.347
Touret de 90 m de câble supplémentaires	D11.04.348

