



MULTIFORCE **PARATECH**

Coussin de levage double

Compact, léger et efficace pour soulever plus haut et plus rapidement en toute sécurité !



Facile d'utilisation et rapide à mettre en œuvre pour réaliser des opérations de levage en interventions sur accidents routiers (automobiles, autocars, poids lourds...), ferroviaires (locomotives, wagons, tramways...) ou autres véhicules ou engins (engins de chantiers, agricoles, remorques, caravanes, mobil-homes....) mais également pour **soulever des charges extrêmes sur sites industriels ou chantiers de construction.**




- **Triple couche de Kevlar**
- **Levage en 2 étapes** : Meilleure stabilité et risques de déviation de l'axe de levage minimisé
- **Pas de raccord mécanique** entre les chambres à air : Levage puissant et plus sécurisé
- **Surface antidérapante unique** : Caoutchouc robuste pour résister à des accroches puissantes
- **Bandes de centrage ultravisibles**
- **Embase rigide** pour :
 - glisser / positionner le coussin
 - stabiliser le double coussin pendant le levage
 - protéger le coussin durant son transport et stockage
 - faciliter son rangement (pas besoin de contenant)
- **Epaisseur minime** en position dégonflée (11,4 cm) : Etudié pour être mis en place dans des espaces restreints.
- **Poignée télescopique** (127 cm) détachable pour faciliter le positionnement sous la charge tout en gardant l'opérateur à distance de la charge
- **3 poignées latérales** démultipliant les solutions de prises en main
- **Roues intégrées** pour faciliter le transport
- Sécurité : **Vanne de de décharge intégrée**. Le sur-gonflage est ainsi impossible.
- Conforme EN13731-2007



- Compact, léger et efficace
- Hauteur de levage : 66 cm
- Capacité max. de levage : 28,1 t
- Temps de levage très rapide : env. 30 sec – 1 min

CARACTERISTIQUES

3 kits disponibles pour répondre à vos besoins de levage :

| KIT MULTIFORCE | REMOTE | BASIC | COMPACT |
|---|---|--|---|
| |  |  |  |
| Contenu | Coussin double + Base rigide + 3 poignées latérales + Roues pour faciliter le transport + perche télescopique pour placement à distance | Coussin double + Base rigide + 2 poignées latérales + Poignée/ Sangles de transport | Coussin double + Base rigide réduite pour optimiser son rangement + Poignée/Sangles de transport |
| Références | MULTIFORCE 25: P22-88D025 MULTIFORCE 25 BAG KIT: P22-88D025K MULTIFORCE 25 BAG KIT DIN: P22-88D025DK | BASIC: P22-88D025B BASIC BAG KIT: P22-88D025BK BASIC BAG KIT DIN: P22-88D025BDK | COMPACT: P22-88D025C COMPACT BAG KIT: P22-88D025CK COMPACT BAG KIT DIN: P22-88D025CDK |
| Hauteur de levage | 66 cm | | |
| Capacités de levage | Soulève 28.1 t jusqu'à 13 cm de hauteur 17 t 25 cm 10 t 38 cm 6 t 50 cm 2 t 66 cm | | |
| Hauteur mini pour insertion | 11.4 cm | | |
| Hauteur de stockage | 15.3 cm | 12.4 cm | 12.4 cm |
| Poids sans système de placement | 21 kg | | |
| Poids avec système de placement | 27.5 kg | 24.6 kg | 23.4 kg |
| Longueur sans système de placement | 60.3 cm | | |
| Longueur avec système de placement | 78 cm | 73.2 cm | 62.1 cm |
| Largeur sans système de placement | 59.7 cm | | |
| Largeur avec système de placement | 71.1 cm | 71.1 cm | 60 cm |
| Coefficient de sécurité | 4 pour 1 | | |
| Pression d'utilisation | 10.3 bar | | |



OPTION Eclairage pour aider au placement :

2 mini torches remplacent les poignées droite et gauche. Elles pivotent et sont fonctionnelles comme des poignées.

2 piles AA - 300 lumens chacune - jusqu'à 2h d'utilisation en continu – Fabriquées en aluminium.

Ref : P22-892150



LEADER
Aujourd'hui les techniques du futur

ZF.09.286.FR.2

Dans le cadre de notre politique de recherche constante pour une amélioration de nos équipements, nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques des appareils à tout moment sans information préalable.

