



# EASY 3100

## VENTILADOR DE GRAN CAUDAL

EL VENTILADOR COMPACTO DE 40 CV HASTA  
580 000 M<sup>3</sup>/H.



El EASY 3100 es una solución compacta y altamente eficaz para la extracción de humo y la renovación del aire en grandes volúmenes (aparcamiento, edificios de gran altura, fábricas, naves de almacenamiento, ferias de exposición, etc.). Un mando cableado permite un ajuste preciso de la elevación (de 0 a 2 m), la inclinación (de -20° a +20°) y el encendido de los 2 focos de iluminación.

### POTENTE

Un caudal máximo en aire libre de 580 000 m<sup>3</sup>/h gracias a un motor Vanguard de 40 CV, Caudal certificado (por un laboratorio externo) de 336 000 m<sup>3</sup>/h a 10m.

### COMPACTO

Voluta de 1050 mm de diámetro y transmisión por correa.

### PRÁCTICO

Con inclinación ajustable de -20° a +20° y una elevación posible de hasta 2m (opcional), se controla desde un mando cableado de 10m.

### ACCESOIRES

Compatible con numerosos accesorios u opciones, el campo de aplicación del EASY 3100 es muy amplio:

- Sistema de nebulización
- Generador de espuma de alta expansión
- Conducto de succión
- Conducto de soplado
- Elevación de 2000 mm
- Remolque vial
- Carro de transporte
- Rotación continua de 360°

**● CARACTERÍSTICAS**

Modelos	EASY 3100 en remolque		EASY 3100 Skid			
Referencias	160.30.314	160.30.316	160.30.310	160.30.312	160.30.313	160.30.317
Elevación	-	2m	-	2m	Carro +2m	Rotación
Caudal en aire libre	580 000 m <sup>3</sup> /h, Caudal certificado a 10m de 336 000 m <sup>3</sup> /h					
Altura ±5mm	1896	1998	1455	1551	1787	1719
Ancho ±5mm	1430	1430	1255	1255	1255	1255
Longitud ±5mm	2800	2800	1250	1774	1849	1250
Peso (kg)	387	547	212	372	406	281
Soporte	Remolque de un eje con frenos, enganche de bola y compartimento estanco.		Chasis de acero pintado en epoxy rojo, adaptable a plataformas de remolque, camionetas, camiones, etc.		Carro Leader	Rotación 360°
Panel de control	En el capó superior: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Arranque</li> <li>• ON/OFF</li> <li>• Horómetro</li> <li>• Indicador de nivel de combustible</li> <li>• Indicador de tensión de la batería</li> </ul> En el mando cableado de 10m: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Inclinación de la virola de -20° a +20°</li> <li>• Elevación (opcional)</li> <li>• Parada del motor</li> <li>• Encendido de los focos LED</li> </ul>					
Motor	V-TWIN 29,9 kW EFI Vanguard - 40HP / 29,9 kW Arranque eléctrico – Refrigeración por aire					
Depósito	26 litros - Gasolina sin plomo 95 2 horas y 10 minutos de autonomía a plena potencia (con inclinación de 0°)					
Batería	Batería 12V / 18Ah / 220A					

Para más detalles, consulte el catálogo.



## ● ACCESORIOS

Funda de protección	I60-30-055	Solo para la versión Skid
Extensor de escape	I60-30-003	Longitud: 2.5 m / Ø 80 mm (Consejo: utilizar 3 extensores conectados para mayor eficiencia)
Manguera de soplado flexible	I60-30-040	Para canalizar el chorro del EASY 3100 - Longitud: 15m
Manguera de succión espiralada (6m)	I60-30-019	Es posible interconectar hasta 6 mangueras, a ambos lados del motor. Manguera = Ø 575 mm / longitud 6m / 19kg
Soporte para cabeza de cañón	I60-30-032	Debe colocarse en el centro de la rejilla frontal.
Cabeza de cañón Flowmatic	TFMA-200L-OIN	Hasta 2000 l/min
Nebulizador – Adaptador de espuma de alto volumen	I60-30-146	Caudal 400 l/min, entrada 1.5" BSP

Para más detalles, consulte el catálogo.

## ● COSTE DE PROPIEDAD / GARANTÍA

Mantenimiento muy reducido debido a su diseño robusto y los materiales utilizados.

El EASY 3100 tiene una garantía de 2 años.