



NEO
LEADER Fan
EASY POWAIR
TECHNOLOGY

VENTILADOR TÉRMICO

MT236

Un chorro de aire concentrado y muy potente gracias a una combinación óptima:

- Una hélice muy resistente y adaptada a la potencia del motor
- Una voluta roja monobloque reforzada con doble pared de polietileno de alta densidad
- Una reja de alta tecnicidad de material compuesto

Posicionable de 0,90 m a 6 m frente a una puerta sin pérdida de potencia para :

- Mayor espacio de maniobra
- Reducir el nivel de ruido en el interior del edificio

Inclinación automática óptima a + 10°

- Levantando la empuñadura de maniobra

Ajuste preciso de la inclinación de -10° a +20°

- Con indicador para la optimización de la orientación del chorro frente a una escalinata

Bastidor envoltivo protector

- Con revestimiento de epoxi gris

Manejable y estable

- Incluso en terreno blando gracias a grandes ruedas muy anchas situadas en la parte trasera

Compacto

- Para facilitar su transporte en los maleteros de los vehículos

Caballote de estabilización

- Integrado en la parte trasera. También permite inclinar el ventilador a - 10° para ventilar hacia abajo

USO

- Interior y exterior: Protegido contra salpicaduras de agua (IP65)
- Solo, en la entrada de un edificio en VPP
- En VPP combinado con otros ventiladores
- Ventilación / extracción con V-Box (opcional)
- Como generador de espuma con su adaptador de alta expansión (opcional)
- Como nebulizador (opción)

FUNCIONES

| MT236 NEO | |
|-------------------------|---|
| Referencia | I60.10.053N |
| Caudal al aire libre | 52 550 m3/h |
| Caudal VPP según AMCA | 33 660 m3/h |
| Peso | 39,6 kg |
| Dimensiones L x A x P | 550 x 560 x 515 mm |
| Diámetro de la hélice | 420 mm |
| Autonomía a plena carga | 2h10 |
| Motor | Motor HONDA GX 160 (4 tiempos) Sistema de parada automática del motor en caso de falta de aceite. Montaje controlado y aprobado por Honda Motor Co., Ltd. |
| Potencia del motor | 4,8 caballos según norma SAEJ1349 de 2007 |
| Nivel sonoro | 93 dB a 3m |
| Tipo de ventilación | Soplado VPP |
| Aplicación | Puerta simple – chalés, pequeños edificios |
| Garantiza | 5 años / 3 años |

OPCIONES – ACCESORIOS

| | |
|---|-----------------|
| Escape catalítico LEADER Cat reductor de CO | Ref. I60.20.142 |
| Nebulizador sin acople | Ref. I60.20.104 |
| Adaptador espuma alto esponjamiento sin acople suministrado con 35 m de mangote polyane | Ref. I60.20.105 |
| Contador horario | Ref. I60.20.135 |
| Adaptador de escape | Ref. I60.20.145 |
| Prolongador de escape (largo: 2.5m) | Ref. I60.20.012 |
| Funda de protección | Ref. I60.20.017 |
| Manguera de ventilación con espiral de 5 m | Ref. I60.20.152 |

REDUCCIÓN DEL COSTE DE PROPIEDAD

Muy bajo mantenimiento debido al diseño muy robusto y los materiales utilizados.

ZF.03.430.ESP.1