



OPTIONALE FUNKFERNBEDIENUNG

MEHR FLEXIBILITÄT BEI BRANDSCHUTZSCHULUNGEN
MIT EINEM FEUERLÖSCHTRAINER VON LEADER!

**BEFREIEN SIE SICH BEI
BRANDSCHUTZSCHULUNGEN VON
ÜBERFLÜSSIGEN KABELN!**

- GF42 => DIE FERNBEDIENUNG WIRD AM MAGNETVENTIL-MODUL ANGESCHLOSSEN.
- AEROS 2 => DIE FERNBEDIENUNG WIRD DIREKT AM BRANDBECKEN ANGESCHLOSSEN.



GF42 mit Magnetventil-Modul und angeschlossener Funkfernbedienung



Aeros 2 mit Funkfernbedienung

PRAKTISCH:

Kompakt, leicht und robust – die optionale Funkfernbedienung umfasst neben dem Bedienelement selbst eine Sender-/Empfängereinheit mit Magnetbefestigung, die zum Beispiel problemlos an einer Gasflasche befestigt werden kann.

SERIENMÄSSIGE KABELANSCHLÜSSE

Zur Inbetriebnahme der Fernsteuerung muss die Sender-/Empfängereinheit nur an dem serienmäßig vorhandenen Kabelanschluss des Feuerlöschtrainers Aeros 2 oder des Magnetventil-Moduls des GF42 angeschlossen werden. Eine Kabelfernbedienung wird auf die gleiche Weise verbunden.



VORTEILE

Mit der Fernbedienung kann der Trainer seine Lehrgangsteilnehmer bei ihren Handlungen am Brandbecken eng und flexibel begleiten:

- Kein störendes Kabel und damit mehr Bewegungsfreiheit für den Trainer.
- Reichweite: 30 Meter.
- Unkomplizierte und schnelle Inbetriebnahme.
- Geringer Wartungsaufwand.
- Wirtschaftlich: Das Gerät ist eine nicht obligatorische Zusatzausstattung.
- Flexibel: Das Gerät kann später für den zu ergänzenden Feuerlöschtrainer zugekauft werden (für die ab Dezember 2021 gekauften Feuerlöschtrainer Aeros 2 und Magnetventil-Module).
- Mit der Standard-Kabelfernbedienung steht bei etwaigen Interferenzen eine Alternative zur Verfügung.

TECHNISCHE DATEN

Bestellnummer	V90.80.083
Lieferumfang	<ul style="list-style-type: none">• Sender-/Empfängereinheit mit Magnetbefestigung und Verbindungskabel• Funkfernbedienung und Halsband• Bedienungsanleitung
Abmessungen	H 275 x B 185 x T 85 mm (mit Antenne)
Gewicht	1.000 Gramm
IP	<ul style="list-style-type: none">• Sender-/Empfängereinheit mit Magnetbefestigung: IP65• Stecker des Verbindungskabels: IP65 (eingesteckt)• Kabelfernbedienung: IP65
Reichweite	30 Meter im freien Feld
Frequenz	433 MHz, freigegeben für die Europäische Union (andere Länder: gesetzliche Vorgaben des Landes beachten)
Stromversorgung	<ul style="list-style-type: none">• Sender-/Empfängereinheit: Versorgung über die Batterie des angeschlossenen Geräts.• Funkfernbedienung: Batterie GP27A / 12 V / 18 mAh
Betriebstemperatur:	-20°C bis +50°C
Garantie	1 Jahr