



¡Nuevo!

MONITOR
PORTÁTIL

Partner 2

Monitor portátil compacto certificado EN15-767

- Caudal de hasta **3000 l/min**
- Fuerte angulación de hasta **85°** (a partir de 25°)
- **Opcional - válvula de seguridad:** en caso de movimiento del monitor, reducirá pero no detendrá el caudal para asegurar la protección de los bomberos y, sobre todo, para evitar un golpe de ariete demasiado fuerte.
- **Opcional - Oscilación con un barrido automático** de amplitud ajustable de 20 a 40°
- Angulación horizontal -20 a 20°
- Plegado compacto
- Dotado de un **manómetro de presión protegido**
- 5 pies de **acero inoxidable**
- Cuerpo de **fundición de aluminio**
- **Racor giratorio 2.5" BSP F o 4" BSP M**



Manómetro protegido en Partner 2 con válvula de seguridad

En el marco de nuestra política de investigación y mejora de nuestros equipos, nos reservamos el derecho de modificar sus características en cualquier momento sin aviso previo.

Características

Modelos (sin cabezal)	peso	Dimensiones (cm) Largo x ancho x alto	referencias	Conexiones
Partner 2* Con válvula de seguridad	10.2 kg	plegado: 51 x 24 x 32	CPA-022-OP	2.5" BSP H
		desplegado: 64 x 65 x 32	CPA-022-8P	4" BSP M
Partner 2** Oscilante Con válvula de seguridad	13.8 kg	plegado: 76 x 36 x 36	CPA-122-OP	2.5" BSP H
		desplegado: 71 x 65 x 36	CPA-122-8P	4" BSP M



* válvula de seguridad



** Oscilante

Opciones

Cabezales del monitor:

- **OneFlow:** Cabezal de monitor mono caudal
Ref.: CDA-023-OI: 2000 l/min @ 6 bar
Ref: CDA-024-OI: 3000 l/min @ 6 bar
- **FlowMatic:** Cabezales de monitor automáticos
Ref.: CDA-020-OI: 2000 l/min @ 6 bar
Ref.: CDA-021-OI: 3000 l/min @ 6 bar
- **-Tubo de espuma:** Tubo de espuma de 2000 o 3000 l/min.
Baja expansión, extra corto (450 mm), se puede conectar directamente a la salida del monitor o montar a través de un record Storz para una acción más rápida.



Accesorios:

- **Soporte de almacenamiento** de acero inoxidable
Peso: 3.1 kg / Dim: 5 x 20 x 49 cm / Ref.: CDA-200-II
- **Racores de entradas** bajo petición:
BS336, Storz, DSP, Barcelona...
- **Colector de entrada de 2 x 2,5" BSP:** para Partner de 4" BSP
Ref: I18.20.035



Costes reducidos:

Mantenimiento reducido por su diseño robusto y por los materiales utilizados.



ZF.02.292.ES.3