



**Nouveau !**

**CANON  
PORTABLE**

# Partner 2

## Canon portable compact certifié EN15-767

- Débit jusqu'à 3000 l/min
- Forte angulation jusqu'à 85° (à partir de 25°)
- **Option – vanne de sécurité** : en cas de mouvement du canon, elle réduira mais ne stoppera pas le débit afin d'assurer une protection des pompiers et surtout éviter un coup de bélier trop important.
- **Option - Oscillation** avec un balayage automatique d'une amplitude réglable de 10 à 40°
- Angulation horizontale -20 to +20°
- Compact une fois replié
- Doté d'un **manomètre de pression protégé**
- 5 pieds en inox
- Corps en **fonderie d'aluminium**
- **Raccord tournant** 2.5" BSP F ou 4" BSP M



Manomètre protégé  
(sur Partner 2 avec  
vanne de sécurité)

Dans le cadre de notre politique de recherche et d'amélioration de nos équipements, nous nous réservons le droit d'en modifier les caractéristiques à tout moment sans information préalable.

## Caractéristiques

Modèles (sans tête)	poids	Dimensions (cm) Longueur x largeur x hauteur	Références	Entrée
Partner 2* Sans vanne de sécurité	9.9 kg	replié: 51 x 24 x 32	CPA-019-OP	2.5" BSP F
Partner 2 Avec vanne de sécurité**	10.2 kg	déplié: 64 x 65 x 32	CPA-022-OP	2.5" BSP F
			CPA-022-8P	4" BSP M
Partner 2 Oscillant Avec vanne de sécurité***	13.8 kg	replié: 76 x 36 x 36	CPA-122-OP	2.5" BSP F
		déplié: 71 x 65 x 36	CPA-122-8P	4" BSP M



\*Modèle sans vanne de sécurité



\*\*Modèle avec vanne de sécurité



\*\*\*Modèle oscillant

## Options

### Têtes de canon:

- **OneFlow:** Tête de canon mono-débit  
Ref: CDA-023-OI: 2000 l/min @ 6 bar
- **FlowMatic:** Têtes de canon automatiques  
Ref: CDA-020-OI: 2000 l/min @ 6 bar  
Ref: CDA-021-OI: 3000 l/min @ 6 bar



### Accessoires:

- **Support de rangement** en acier inoxydable  
Poids: 3.1kg  
Dim: 5 x 20 x 49 cm  
Réf.: CDA-200-II
- **Raccords d'entrée** sur demande:  
BS336,  
Storz,  
DSP,  
Barcelona...



## Coûts de possession réduits:

Maintenance très réduite du fait de la conception très robuste et des matériaux utilisés.



ZF.02.292.FR.2