



Nouveau !

**CANON
PORTABLE**

Partner 2

Canon portable compact certifié EN15-767

- Débit jusqu'à **3000 l/min**
- **Forte angulation jusqu'à 85°** (à partir de 25°)
- **Vanne de sécurité** : en cas de mouvement du canon, elle réduira mais ne stoppera pas le débit afin d'assurer une protection des pompiers et surtout éviter un coup de bélier trop important.
- **Option - Oscillation** avec un balayage automatique d'une amplitude réglable de 20 à 40°
- Angulation horizontale -20 to +20°
- Compact une fois replié
- Doté d'un **manomètre de pression protégé**
- 5 pieds en **inox**
- Corps en **fonderie d'aluminium**
- **Raccord tournant** 2.5" BSP F ou 4" BSP M



Manomètre protégé
(sur Partner 2 avec
vanne de sécurité)

Caractéristiques

Modèles (sans tête)	poids	Dimensions (cm) Longueur x largeur x hauteur	Références	Entrée
Partner 2 Avec vanne de sécurité*	10.8 kg	replié: 51 x 24 x 32 déplié: 64 x 65 x 32	CPPA-0022-OP	2.5" BSP F
			CPPA-0022-8P	4" BSP M
Partner 2 Oscillant Avec vanne de sécurité**	14.0 kg	replié: 76 x 36 x 36 déplié: 71 x 65 x 36	CPPA-0122-OP	2.5" BSP F
			CPPA-0122-8P	4" BSP M



Vanne de sécurité



Système oscillant (option)

Options

- **OneFlow:** Tête de canon mono-débit
Ref: CDA-025-OI: 1300 l/min @ 6 bar
Ref: CDA-023-OI: 2000 l/min @ 6 bar
Ref: CDA-024-OI: 3000 l/min @ 6 bar



- **MultiFlow:** Tête de canon multi-débit
Réf.: CDA-040-OI: 500 à 3000 l/min @ 6 bar

- **FlowMatic:** Têtes de canon automatiques
Ref: TFMA-200L-OIN: 2000 l/min @ 6 bar
Ref: TFMA-300L-OIN: 3000 l/min @ 6 bar

- **Fût mousse :** fût mousse 2000 ou 3000 l/min
Bas foisonnement extra court (450mm) pouvant être soit directement vissé sur la sortie du canon soit monté via des raccords Storz pour plus de rapidité



- **Support de rangement** en acier inoxydable
Poids: 3.1kg / Dim: 5 x 20 x 49 cm / Réf.: CPDA-200-II
- **Raccords d'entrée sur demande:** BS336, Storz, DSP, Barcelona...



- **Collecteur** 2 x DSP65
Réf.: I18.20.035



Coûts de possession réduits:

Maintenance très réduite du fait de la conception très robuste et des matériaux utilisés.
Garantie 5 ans

ZF.02.292.FR.4