



---

# PERIPHERIQUE RD90

---

## Caméra couleur étanche à 90m fixée à 90m de câble sur touret

### Développé avec des spécialistes de la recherche de victimes

Le périphérique est **utilisé durant les opérations de sauvetage pour voir les victimes piégées dans des zones inaccessibles** situées en contrebas telles que des puits, crevasses, cavités etc... ou dans des **espaces confinés difficiles d'accès**.

Il permet ainsi d'**évaluer leur niveau d'assistance et de secours**.

### Répond aux exigences opérationnelles

**Nombre d'équipes de secours-sauvetage** référentes à l'international (INSARAG, Sécurité Civile, FEMA Task Force, Equipes USAR, ONG...) utilisent les équipements de recherche LEADER.

### Avantages

- Connectables au boîtier de contrôle MULTI-APP (jusqu'à 5 périphériques connectables tour à tour)
- Connexion directe au boîtier de contrôle ou via rallonges optionnelles 25m ou 90m pour atteindre une distance de 180m
- Champs de vision de 90° (pas d'articulation)
- Tête protégée par une lentille en saphir inrayable
- Tête faite d'un boîtier solide
- Étanche jusqu'à 90 m
- Éclairage à LED réglable avec 8 niveaux d'intensité
- Tête fixée à un câble de 90m résistant aux rayures sur enrouleur, le tout livré dans une valise rigide étanche

## Composition & Fonctions

### COMPOSITION - Réf : D11.04.347

Tête caméra couleur fixée au 90m de câble sur enrouleur	1
Valise de transport antichoc et étanche	1
Manuel d'utilisation	1

FONCTIONS UNE FOIS CONNECTÉ AU BOITIER	MULTI-APP	MONO-APP LEADER CAM	MONO-APP LEADER SEARCH
Zoom digital x 2	oui	pas connectable	pas connectable
Réglage de la luminosité de l'écran	oui	pas connectable	pas connectable
Utilisateur droitier ou gaucher	oui	pas connectable	pas connectable
Indication du niveau de charge de la batterie du boîtier de contrôle	oui	pas connectable	pas connectable
Affichage du niveau d'illumination des LED placées sur la tête de caméra	oui	pas connectable	pas connectable
Prise de photographies	oui	pas connectable	pas connectable
Enregistrement vidéo	oui	pas connectable	pas connectable
Galerie photos et vidéos pour visualisation des enregistrements	oui	pas connectable	pas connectable

## Caractéristiques techniques

### RD90 - CAMERA COULEUR ETANCHE A 90M

Branchement boîtier	MULTI-APP => Ce boîtier permet de connecter jusqu'à 5 périphériques tour à tour dont le RD90
Dimensions	Longueur 200 mm et diamètre 54 mm
Dimensions touret	Touret: L 31.6 x H 37.5 x P 20.5 cm
Poids caméra et touret	11.9 kg
Câble	Câble orange anti-abrasion de 90m
Champ de vision	90° (pas d'articulation de la tête)
Étanchéité	Étanche jusqu'à 90m de profondeur sous l'eau
Type d'éclairage	8 LED avec 8 niveaux d'illumination
Alimentation	Via le boîtier de contrôle une fois connecté à celui ci
Protection caméra	Coque robuste avec vitre extra dure
Microphone / haut-parleur	Non
Fréquence de réponse	300 Hz à 3500 Hz
Type de l'optique de caméra	Lentille
Longueur focale caméra	F = 3mm fixe
Températures d'utilisation	-10° à +60°C
Température de stockage	-40° à +70°C
Valise de transport	Oui. Étanche et antichoc. L 65 x l 51 x H 24,2 cm. 23,5 kg chargée.

## Options & Accessoires

### RALLONGE 25M

Référence	Rallonge 25m seule (D11.04.356D) pour compléter un kit déjà acquis.
Descriptif	Câble orange anti-abrasion de 25m. Connecteurs métalliques intégrés. Livré sans packaging particulier.
Valise de transport	Non
Poids	2,35 kg

## R90 - RALLONGE 90M

Référence	Rallonge 90m sur touret seule (D11.04.348D) pour compléter un kit déjà acquis. Sinon Rallonge incluse dans le kit choisi.
Descriptif	Câble orange anti-abrasion de 90m enroulé sur touret. Connecteurs métalliques et étanches intégrés.
Valise de transport	Oui. Etanche et antichoc. L 65 x l 51 x H 24,2 cm. 23 kg chargée.
Dimensions & Poids de l'option	Touret: L 31.6 x H 37.5 x P 20.5 cm, 11.9 kg

## Garantie

### GARANTIE

Appareil	Garanti 2 ans hors accessoires
----------	--------------------------------