



NEBELMASCHINEN

LEADER Smoke

ZUR ERZEUGUNG EINES DICHTEN UND REALISTISCHEN RAUCHS – IDEAL FÜR SICHERE EVAKUIERUNGS- UND BRANDSCHUTZÜBUNGEN

EINSTELLBARE NEBELLEISTUNG

- ▶ Erzeugung eines leichten oder eines dichten Rauchs

PROGRAMMIERBARE RAUCHERZEUGUNG

Digitale Fernbedienung für die intuitive Bedienung:

- ▶ Dosierung des je nach Szenario erforderlichen Rauchvolumens (zum Füllen großer oder kleiner Räume)
- ▶ Auswahl der Ausstoßzeit
- ▶ Auswahl des Zeitintervalls zwischen den Ausstoßzyklen

PERMANENT-HEIZSYSTEM

- ▶ Rauchausstoß im Dauerbetrieb zur Vermeidung von Funktionsunterbrechungen während des programmierten Zeitraums

ROBUSTES UND KOMPAKTES DESIGN

- ▶ Stoßfestes und spritzwassergeschütztes Gehäuse
- ▶ Leicht zu transportieren
- ▶ Geringer Platzbedarf

ABNEHMBARE UND ROBUSTE FERNBEDIENUNG

- ▶ Ermöglicht eine Auslösung des Rauchausstoßes aus der Entfernung

DAUERBETRIEB BEI MINIMALER DURCHFLUSSMENGE

- ▶ Für einen geringen Nebelfluid-Verbrauch



Abnehmbare Fernbedienung



DIE VORTEILE

- ▶ Realitätsnahe Schulungen
- ▶ Programmierbare Raucherzeugung
- ▶ Auslösung aus der Entfernung möglich
- ▶ **Geringer Wartungsbedarf**


TECHNISCHE DATEN



LEADER Smoke 3

LEADER Smoke 5

Best.-Nr.	R20.00.113	R20.00.114
Heizelement	1200 W	2100 W
Anlaufzeit	7 Minuten	10 Minuten
Direkter Thermoschutz	Ja (DTPD-System: Direct Thermal Protection Device)	
Dauerdurchfluss bei niedriger Einstellung	600 m³/min	1320 m³/min
Stromverbrauch	1200 W, 5,3 A @ 220 V 50/60 Hz	2100 W, 9,2 A @ 220 V 50/60 Hz
Externe Schnittstelle	Stecker XLR hinten montiert (12V DC bei 50mA) zum Anschluss von peripheren Schnittstellen zu Steuerung des Gerätes (z.B.: kabellosen Fernbedienungen).	
Abmessungen	485 x 335 x 242 mm	602 x 395 x 306 mm
Gewicht	11,2 kg	17,7 kg
Abnehmbare Fernbedienung	Digital, mit 3 m Kabel	
Empfohlenes Nebelfluid	LEADER Smoke Nebelfluid Defekte, die auf die Verwendung eines nicht von LEADER empfohlenen Fluids zurückzuführen sind, sind nicht von der Garantie abgedeckt.	
Fassungsvermögen des Fluidbehälters	2,5 Liter	5 Liter
Fluidverbrauch	88 ml/min	176 ml/min



OPTION

Verlängerungsschlauch zur Nebelkanalisierung:

Best.-Nr.: R20.00.108

Schlauch, Länge 5 m, Durchmesser 104 mm mit Adapter

LEADER SMOKE NEBELFLUID

FÜR DICHTEN, REALISTISCHEN UND UNSCHÄDLICHEN RAUCH



LEADER SMOKE NEBELFLUID

Best.-Nr.: R20.00.107

Zum Nachfüllen, Lieferung in Kartons mit 4 Kanistern je 5 Litern

Der auf Basis von Wasser und Glykol erzeugte Rauch ist ungiftig.

- ▶ **Umweltverträgliches Fluid** ohne Gefahren für Mensch und Umwelt
- ▶ **Ideal für realitätsnahe Schulungen:** Je nach Einstellung kann ganz leichter bis ganz dichter Rauch erzeugt werden.
- ▶ **Wirtschaftlich:** Lange Standzeiten des Rauchs, 30% länger als bei anderen erhältlichen Nebelfluiden!
- ▶ Vielseitig: Ideal für kleine (ca. 100 m³) und große (ca. 2000 m³) Räume

Im Rahmen unserer Politik der kontinuierlichen Verbesserung unserer Produkte behalten wir uns das Recht vor, die technischen Daten der Produkte ohne vorherige Information jederzeit zu ändern. Abbildungen nicht vertragsverbindlich