



Avec
pontet



Sans
pontet

LANCE GACHETTE

TriggerFlow

Lance automatique à gâchette

- Un nouveau design pour une lance très intuitive et plus ergonomique
- Une main tient la lance et contrôle le débit du bout des doigts, l'autre main gère la forme du jet et participe au maintien face à la force de recul si nécessaire
- Une complète maîtrise de la lance sans déplacer les mains

Utilisation intuitive

- Ouverture et fermeture progressive du boisseau coulissant par l'intermédiaire d'une **large gâchette**
- **Réaction instantanée** pour une parfaite maîtrise de l'eau
- **Une position des mains naturelle** facilitant le maintien de la lance et un accompagnement de ses mouvements

Sécurité

- **Protection de la main et de la gâchette** par un pontet amovible largement dimensionné
- **Sécurité : Fermeture naturelle** de la lance en cas de chute lors de son utilisation (si elle n'a pas été verrouillée)
- **Système de verrouillage** pour bloquer la lance en position ouverture maximum
- **Position antigel** laissant un faible écoulement d'eau pour les interventions par grand froid

Performance : Testez-la !

- **Idéal pour le Pulsing** grâce son boisseau coulissant
- **Limitation des coups de béliers**
- **Deux jets d'attaque** à angulation différente pour optimiser l'extinction selon la configuration des lieux (regular uniquement)
- Réglage **en un quart de tour** du jet droit au diffusé de protection
- **Un cône de diffusion puissant** pour repousser les flammes.
- un angle de **120° pour le jet diffusé de protection**



Matériaux résistants :

- Corps en aluminium anodisé dur
- Boisseau coulissant en inox.
- Dents incassables : aucune de maintenance
- Bumper en polyuréthane : résiste aux hautes températures, aux hydrocarbures et produits chimiques
- Filtre en entrée pour protection contre les débris (version 1.5" et 2")

Versions :

Deux tailles de corps pour s'adapter au débit souhaité :

- Un corps fin pour les modèles **Compact** autorisant jusqu'à **400 l/min@ 6bar**
- Un corps légèrement plus large pour les modèles **Regular** autorisant jusqu'à **500l/min@ 6bar** ou 150 GPM @ 100 PSI



Caractéristiques

Taille / poids (+/- 0.05kg)	Modèles	Débits	Pressions	Réf.	Entrée
Compact / 2.2 kg	TriggerFlow 150	0 – 150 lpm	6 bar	CFMG-1537-LIR	1" BSP F
				CFMG-1537-EIR	2" BSP M
	TriggerFlow 250	0 – 250 lpm		CFMG-1539-LIR	1" BSP F
				CFMG-1539- EIR	2" BSP M
	TriggerFlow 400	0 – 400 lpm		CFMG-1541-EIR	1.5" BSP F
				CFMG-1541-MIR	1.5" NH F
TriggerFlow 125G	0 – 125 GPM	100 PSI	CFMG-1543-RIR	1.5" NH F	
Regular / 2.45 kg	TriggerFlow 400 R	0 – 400 lpm	6 bar	RFMG-1509-EIR	2" BSP M
				RFMG-1509-MIR	1.5" BSP F
	TriggerFlow 500	0 – 500 lpm		RFMG-1511-MIR	1.5" BSP F
				RFMG-1505-RIR	1.5" NH F
TriggerFlow 150G	0 – 150 GPM	100 PSI	RFMG-1505-RIR	1.5" NH F	

Dimensions (L. x l. x h. en mm)

	Compact	Regular
Version entrée 1" F	306 x 87 x 209	
Version entrée 1.5" F	321 x 87 x 209	327 x 98 x 215
Version entrée 2" M	337 x 87 x 209	327 x 98 x 215

Options

Différents raccords : DSP, Storz, Barcelona, Instantaneous

Adaptateur mousse multi foisonnement

Sticker de couleur (rouge, bleu, jaune, orange, vert) pour personnaliser vos lances



Coût de possession réduit:

Maintenance très réduite du fait de la conception très robuste et des matériaux utilisés.

Garantie 5 ans.



ZF.01.315.FR.1