



Avec
pontet



Sans
pontet

LANCE GACHETTE

TriggerFlow

Lance automatique ou multi-débit à gâchette

- Un nouveau design pour une lance très intuitive et plus ergonomique
- Une main maintient la lance et contrôle le débit du bout des doigts, l'autre main gère la forme du jet et participe au maintien face à la force de recul si nécessaire
- Une complète maîtrise de la lance sans déplacer les mains

Utilisation intuitive

- Ouverture et fermeture progressive du boisseau coulissant par l'intermédiaire d'une **large gâchette**
- **Réaction instantanée** pour une parfaite maîtrise de l'eau
- **Une position des mains naturelle** facilitant le maintien de la lance et un accompagnement de ses mouvements

Sécurité

- **Protection de la main et de la gâchette** par un pontet amovible largement dimensionné
- **Sécurité : Fermeture naturelle** de la lance en cas de chute lors de son utilisation (si elle n'a pas été verrouillée)
- **Système de verrouillage** pour bloquer la lance en position ouverture maximum
- **Position antigel** laissant un faible écoulement d'eau pour les interventions par grand froid

Performance : Testez-la !

- **Idéal pour le Pulsing** grâce son boisseau coulissant
- **Limitation des coups de béliers**
- **Deux jets d'attaque** à angulation différente pour optimiser l'extinction selon la configuration des lieux (suivant modèles)
- Réglage **en un quart de tour** du jet droit au diffusé de protection
- **Un cône de diffusion puissant** pour repousser les flammes.
- Un angle de **120° pour le jet diffusé de protection**



Matériaux résistants :

- Corps en aluminium anodisé dur
- Boisseau coulissant en inox.
- Dents incassables : aucune de maintenance
- Bumper en polyuréthane : résiste aux hautes températures, aux hydrocarbures et produits chimiques
- Filtre en entrée pour protection contre les débris (version 1.5" et 2")

Caractéristiques :

TriggerFlow automatique	Débits	Réf. Sans bague	Réf. Avec bague	Entrée
FlowMatic 150	0 – 150 lpm	-	CFMG-1536-GIR*	GFR 20
		CFMG-1637-LIR	CFMG-1536-LIR*	1" BSP F
		CFMG-1637-EIR	CFMG-1536-LIR*	2" BSP M
FlowMatic 250	0 – 250 lpm	CFMG-1639-LIR	CFMG-1638-LIR	1" BSP F
		CFMG-1639-EIR	CFMG-1638-EIR	2" BSP M
FlowMatic 400	0 – 400 lpm	CFMG-1641-EIR	CFMG-1640-EIR	1.5" BSP F
		CFMG-1641-MIR	CFMG-1640-MIR	
FlowMatic 500	0 – 500 lpm	CFMG-1664-MIR	CFMG-1663-MIR	

*Simple jet d'attaque

TriggerFlow Multi-débit	Débits	Réf.	Entrée
MultiFlow 150	20 – 40 - 100 – 150 lpm	CMFG-1530-GIR*	GFR 20
		CMFG-1530-LIR*	1" BSP F
		CMFG-1530-EIR*	2" BSP M
MultiFlow 235	40 - 100 – 150 – 235 lpm	CMFG-1531-LIR*	1" BSP F
		CMFG-1531-EIR*	2" BSP M
MultiFlow 400	70 – 130 – 230 - 400 lpm	CMFG-1532-EIR*	1.5" BSP F
		CMFG-1532-MIR*	
MultiFlow 500	100 - 250 – 350 – 500lpm	CMFG-1562-MIR*	

*Simple jet d'attaque

Dimensions & poids (L. x l. x h. en mm)

	Version avec bague (ajouter 20 mm)	Version avec bague (ajouter 100 gr)
Version entrée 1" F ou GFR20	306 x 87 x 209	2.2 kg
Version entrée 1.5" F	321 x 87 x 209	2.3 kg
Version entrée 2" M	337 x 87 x 209	2.3 kg



Options

Différents raccords : DSP, Storz, Barcelona, Instantaneous
Adaptateur mousse multi foisonnement

Coût de possession réduit:

Maintenance très réduite du fait de la conception très robuste et des matériaux utilisés.
Garantie 5 ans.



ZF.01.315.FR.4