



## VENTILATEUR GRAND DÉBIT **EASY 2000**

### Système mobile de ventilation grand volume

**Le ventilateur grand débit le plus performant de sa catégorie** pour le désenfumage et le refroidissement des grands volumes (parking couvert/fermé, entrepôts, ligne de production, hall d'expositon...)

**Débits très puissants : 220 000 m<sup>3</sup>/h**

**2 versions disponibles** pour des configurations variées :

- ▶ Sur Skid
  - Déplaçable et utilisable avec chariot-élévateur
  - Fixé sur chariot
  - Fixable sur plateau d'un véhicule (type pick-up)
- ▶ Monté sur remorque

**Un poids extrêmement réduit** pour une facilité de mise en œuvre

- ▶ Moins de 180 kg pour la version skid
- ▶ Moins de 325 kg pour la version sur remorque

**Un panneau de contrôle moteur et une télécommande filaire de série** pour l'inclinaison, l'élévation et l'éclairage selon options choisies

**Possibilité de montage sur table d'élévation** de 600 mm ou 1200 mm au choix commandée avec la télécommande filaire

**Inclinaison électrique de la volute de -10° à +20°** commandée via la télécommande filaire



Tactiques de ventilation dans le catalogue ou sur [www.groupe-leader.fr](http://www.groupe-leader.fr)  
 Cours interactifs de ventilation téléchargeables gratuitement sur [www.leader.educexpert.com](http://www.leader.educexpert.com)  
 Dans le cadre de notre politique de recherche et d'amélioration de nos équipements, nous nous réservons le droit d'en modifier les caractéristiques à tout moment sans information préalable



## Caractéristiques

Modèle	EASY 2000 sur remorque			Skid EASY 2000		
<b>Système d'élévation</b>	Sans	600 mm	1200 mm	Sans	600 mm	1200 mm
<b>Références</b>	<b>I60.30.124</b>	<b>I60.30.123</b>	<b>I60.30.120</b>	<b>I60.30.121</b>	<b>I60.30.125</b>	<b>I60.30.126</b>
<b>Débit à l'air libre</b>	<b>220 000 m3/h</b>					
<b>Diamètre de l'hélice</b>	885 mm					
<b>Hauteur - mm</b>	1715	1915	2050	1250	1510	1645
<b>Largeur - mm</b>	1430	1430	1430	1060	1060	1060
<b>Longueur - mm</b>	2800	2800	2800	1205	1293	1293
<b>Poids - kg à sec</b>	301 kg	402 kg	447 kg	158 kg	299 kg	344 kg
<b>Poids - kg en ordre de marche</b>	324 kg	425 kg	470 kg	178 kg	319 kg	364 kg
<b>Support</b>	Remorque 1 essieu avec freins, attelage boule et coffre étanche.			Skid sur châssis acier peint époxy rouge adaptable sur plateau de remorque, pick-up, camion... (ensemble livré sur palette)		
<b>Panneau de contrôle moteur</b>	Fixé au moteur, il permet de contrôler : <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ le starter</li> <li>▶ le démarrage/arrêt électrique</li> <li>▶ le débit du ventilateur via l'accélérateur</li> <li>▶ le régime de rotation et le nombre d'heures de fonctionnement via l'horamètre</li> <li>▶ le niveau d'huile (voyant d'alerte)</li> </ul>					
<b>Télécommande filaire</b>	Permet de contrôler jusqu'à 10 m de distance : <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ l'inclinaison de la volute de -10° à +20°,</li> <li>▶ la montée et la descente de la table d'élévation suivant l'option choisie</li> <li>▶ l'arrêt moteur</li> <li>▶ la marche/arrêt du spot LED</li> </ul>					
<b>Système de brumisation</b>	Pour eau ou eau additivée – 260 l/min à 7 bar					
<b>Moteur</b>	HONDA GX630					
<b>Puissance moteur</b>	20.8 CV					
<b>Réservoir</b>	18 litres					
<b>Carburant</b>	SP95					
<b>Autonomie</b>	3h05min					
<b>Huile</b>	Huile Moteur : 5W-30 synthétique API SJ ou ultérieure (CASTROL MAGNATEC) Huile hydraulique pour option élévation : CASTROL SAF XJ 75-140					
<b>Batterie</b>	Batterie 12V / 44 Ah pour l'alimentation des équipements électriques					
<b>Niveau Sonore</b>	93.9 dB à 7 m					
<b>Utilisation</b>	VPP					
<b>Application</b>	Ventilation de Parking souterrains, sites industriels, entrepôts, tunnels....					

## Options disponibles :

<b>Système manuel de rotation 360°</b>	Pour version sur Skid uniquement. Rajouter +265 mm de haut et +70 kg	<b>I60.30.129</b>
<b>Prolongateur d'échappement</b>	Lg 2.5 m / Ø 50 mm (Conseil : utiliser 3 prolongateurs bout-à-bout pour plus d'efficacité)	<b>I60.20.012</b>
<b>Adaptateur pour prolongateur d'échappement</b>	Pour connecter le prolongateur d'échappement	<b>I60.30.128</b>
<b>Chariot</b>	Chariot en aluminium avec poignée et système de frein pour un déplacement facile du skid EASY 2000 (sans système d'élévation). Lg 1.2 x P 0.8 x H 1.1 m.	<b>I60.30.119</b>
<b>Phare à LED</b>	Pour éclairer la zone de soufflage	<b>I60.30.130</b>
<b>Gaine de soufflage</b>	5m spiralée Ø 900 mm	<b>I60.30.122</b>
<b>Gaine d'aspiration</b>	6m spiralée Ø 575 mm / 19 kg	<b>I60.30.019</b>
<b>Jerrican essence pour remorque</b>	Jerrycan 20L sur support en acier galvanisé	<b>I60.30.131</b>
<b>Attelage Anneau (timon réglable en hauteur)</b>	Permet à la remorque d'être attelée avec un système d'anneau (+70kg nécessitant une carte grise selon le pays d'immatriculation)	<b>I60.30.132</b>
<b>Table d'élévation</b>	Élévation 600 ou 1200 mm	<b>S.O.</b>