



VENTILATEUR ELECTRIQUE SA 315

Ventilateur électrique **soufflant-aspirant**

Pour évacuer les gaz dangereux en toute sécurité :

- ▶ Ventilation par soufflage ou aspiration
- ▶ Equipés de raccords ZAG diam 300 mm pour le raccordement aux gaines d'aspiration et de refoulement
- ▶ Corps en Inox.

Compact, se range facilement dans les coffres des véhicules

Portable, maniable, stable et robuste

Caractéristiques

Modèle	SA315
Référence	I63.00.022
Débit nominal	2 560 m ³ /h
Débit à l'air libre	9000 m ³ /h
Poids	29,8 kg
Dimensions L x H x P	374 x 435 x 460 mm
Diamètre grille de sortie	300mm
Moteur	1.1 kW Protection IP54
Alimentation	Monophasé - 230V – 50Hz
Sécurité électrique	Conforme à la norme NF EN 50178 pour la sécurité de l'utilisateur (courant de fuite inférieur à 3.5 mA)
Consommation à régime établi	6,1 A
Prise d'alimentation	Prise mâle CE – 220 V
Niveau sonore	77 db à 3 m
Type de ventilation	Soufflage et Aspiration
Application	Désenfumage ou dégazage de locaux. Désenfumage en sous-sol et à bord de navires

Option disponible :

Gainé d'aspiration et de refoulement spiralée pour SA315. Diam 300 mm - lg 5m

I61.20.002

Tactiques de ventilation dans le catalogue ou sur www.groupe-leader.fr
Cours interactifs de ventilation téléchargeables gratuitement sur www.leader-eduexpert.com
Dans le cadre de notre politique de recherche et d'amélioration de nos équipements, nous nous réservons le droit d'en modifier les caractéristiques à tout moment sans information préalable

